



Акционерное общество Ангарский завод полимеров

Юридический адрес: 665800, Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 8, (Первый промышленный массив тер.), строение 5 e-mail: secr@azp.ru , т/ф. 8(3955) 57-30-00, 57-30-02

Проду кция была изготовлена под управлением, установленным в интегрированной системе управления, сертифицированной Quality Austria в соответствии с требованиями ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 50001:2018, сертификаты №25613/0, 04306/0, 01144/0, 00241/0

Испытательный центр - Центральная заводская лаборатория 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, промышленная зона. Акционерное общество Ангарский завод полимеров e-mail: ZabrodinaSV@azp.rosneft.ru  $_{\text{T}}$ / $_{\text{d}}$ .8(3955) 57-41-84

## ПАСПОРТ №472

Фракция жидких продуктов пиролиза С9

Код ОКПД2 20.59.59.900 Номер партии: 472 Дата изготовления: 09.11.2021 Размер партии (масса): 59,892 т Место отбора пробы (по ГОСТ 2517): Дата отбора проб: 09.11.2021 Дата проведения испытаний: 09.11.2021 Паспорт выдан на основании: результатов испытаний от 09.11.2021 №472-С9





№	Наименование показателя	Метод испыт <mark>ания</mark>	Норма по ТУ 2451-321- 05742746-97	Фактическое значение
	Внешний вид	п.1.1 ГОСТ 2706.1-	Прозрачная	Прозрачная
1		74	жидкость от желто-	жидкость от желто-
1			зеленого до темно-	зеленого до темно-
			коричневого цвета	коричневого цвета
2	Плотность при 20 °C, г/см <sup>3</sup> , не более	ГОСТ 3900	0.950	0.912
3	Йодное число, г йода на 100 г продукта, не менее	ГОСТ 2070	40	83
4	Фракционный состав:			
	4.1. Темпер атура начала кипения, °С, не ниже	ГОСТ 2177	110	124
	4.2. 50 % объёма перегоняется при температуре, °С, не	ГОСТ 2177	175	149
	выше			
	4.3. 95 % объема перегоняется при температуре, °С, не	ΓΟCT 2177	210	176
	выше	•		
5	Массовая доля воды, %, не более	ГОСТ 2477	0.3	следы

Заключение: Фракция жидких продуктов пиролиза С9 соответствует требованиям:

-ТУ 2451-321-05742746-97 с изменением 1-2 "Фракция жидких продуктов пиролиза С9 . Технические условия"

## <u>Допол нител ьная инф ормация:</u>

- -транспортирование и хранение: по ГОСТ 1510; -тарантийный срок хранения: 3 месяца со дня изготовления.
- паспорт безопасности № 46693089.24.44808. Срок действия до 19.12.2021
- код вида подакцизного товара 650;
- Цистерны №:

50630128

Кому направляется: ООО "ВостокПолимерХим"

М.П.

Принято к отгрузке Управлением логистики АО РН-ТРАНС Старший диспетчер\_

Бабенко Н.Н. (Доверенность № АЗП-117/21 от 01.01.2021) 09.11.2021

Дата выдачи паспорта

